



Daily Cleaning

STEP 1. Dust mop with **3M™ Easy Trap Duster.**



STEP 2. Damp mop or autoscrub with the **3M™ Red Buffer Pad 5100** using **3M™ Neutral Cleaner.**



To ensure proper slip resistance, flooring should be cleaned regularly to keep dust, sand, oils and other contaminants off the surface.

DO NOT use acidic cleaners, cleaners that contain citrus (d-limonene), 2-butoxyethanol (butyl cellosolve), amine based cleaners, isopropyl alcohol, solvent based cleaners, degreasers or non-neutral cleaners.

DO NOT use spray buff products or chemical dust mop treatments.



Burnishing & Recoating Schedule*

Burnish the floor with **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus**, dark purple side down.



Recoat floors using a single coat of **Scotchgard™ Stone Floor Protector.**



Low Traffic Areas

**1-2x
month**

Medium Traffic Areas

**3-4x
month**

High Traffic Areas

**1-2x
week**

**1x
year**

**1-2x
year**

**2+x
year**

Customers without burnishing equipment should utilize the Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus with an autoscrubber at least 2 times per week in place of the red buffer pad.

*Minimum recommendation for optimum appearance.

Questions?

For more information on periodic maintenance, including repairs for etch damage or excessive wear, please refer to additional technical files.

For Technical Support please call 1.800.626.8578

Product Use: Many factors beyond 3M's control and uniquely within user's knowledge and control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application. Given the variety of factors that can affect the use and performance of a 3M product, user is solely responsible for evaluating the 3M product and determining whether it is fit for user's particular purpose and suitable for user's method of application.

Warranty and Limited Remedy: 3M warrants that each 3M product will be free from defects in material and manufacture for 90 days from the date of purchase from 3M's authorized distributor. 3M MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If a 3M product does not conform to this warranty, the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price.

Limitation of Liability: Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted.



Restore. Protect. Maintain.



Scotchgard™ Stone Floor Protector has been certified by the National Floor Safety Institute as providing "high traction." A wet static coefficient of friction (SCOF) of greater than 0.60 was chosen by NFSI as the criteria for "high traction" because according to NFSI, floor surfaces maintaining this level of slip resistance when wet have proven to reduce slip-and-fall claims by between 50% and 90%.

3M, Scotch-Brite, Scotchgard and the Plaid Design are trademarks of 3M. Used under license in Canada. NFSI logo is a trademark of the National Floor Safety Institute. © 3M 2012. All rights reserved.

78-8134-0552-5



Restaurar. Proteger. Mantener.

Limpieza diaria

PASO 1. Trapee con el Sistema Atrapapolvo de 3M™.



PASO 2. Trapee con una almohadilla húmeda o brille con el Disco Pulidor Rojo 5100 de 3M utilizando el Limpiador Neutro de 3M.



Para garantizar una correcta resistencia al deslizamiento, los pisos deben ser limpiados con regularidad para quitar el polvo, la arena, los aceites y otros contaminantes de la superficie.

NO utilice limpiadores ácidos, limpiadores que contengan cítricos (d-limoneno), 2-butoxi-etanol (butil cellosolve), limpiadores a base de amina, alcohol isopropílico, limpiadores a base de solventes, desengrasantes o limpiadores que no sean neutros.

NO utilice pulverizadores para lustrar ni realice tratamientos químicos para quitar el polvo.



Cronograma para pulido y revestimiento*

Lustre el piso con el Disco Scotch-Brite™ Diamantando púrpura Plus, coloque el lado oscuro hacia abajo.



Aplique una segunda capa del Protector para Pisos de Piedra Scotchgard™.



Zonas de poco tráfico

1 o 2 veces al mes

1 vez al año

Zonas de tráfico moderado

3 o 4 veces al mes

1 o 2 veces al año

Zonas de mucho tráfico

1 o 2 veces a la semana

Más de 2 veces al año

Los usuarios que no cuenten con equipos para pulido deben utilizar el Disco Scotch-Brite™ Diamantando púrpura Plus con una pulidora automática, al menos 2 veces por semana, en lugar del Disco Pulidor Rojo de 3M.

*Recomendación mínima para una apariencia óptima.

¿Preguntas?

Para obtener más información acerca del mantenimiento de los pisos, reparaciones y desgaste, consulte los archivos técnicos adicionales.

Para obtener Servicio de asistencia técnica, llame al 1-800-626-8578

Uso: Existen muchos factores que se salen del control de 3M y que se encuentran exclusivamente bajo el conocimiento y el control del usuario que pueden afectar la aplicación, el uso y el rendimiento del producto en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía: 3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en los materiales y manufactura durante 90 días a partir de la fecha de compra por medio de uno de sus representantes autorizados. 3M NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. Si el producto de 3M no cumple con esta garantía, el único recurso exclusivo es, a criterio de 3M, la sustitución del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad: Salvo cuando la ley establezca lo contrario, 3M no será responsable de las pérdidas o los daños provocados por este producto de manera directa, indirecta, especial, incidental o como consecuencia de este, sin perjuicio de la teoría jurídica alegada.



Restaurar. Proteger. Mantener.



El protector para pisos de piedra Scotchgard™ ha sido certificado por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (NFSI) como proveedor de "alta tracción". El NFSI eligió un coeficiente de fricción estática (SCOF) mayor a 0,60 como los criterios para la "alta tracción", ya que según el NFSI, las superficies de los pisos que mantienen este nivel de resistencia al deslizamiento en pisos húmedos han demostrado que reducen las reclamaciones por resbalones y caídas entre un 50 % y un 90 %.

3M, Scotch-Brite, Scotchgard y Plaid Design son marcas comerciales de 3M, utilizadas bajo licencia en Canadá. El logotipo de NFSI es una marca comercial del Instituto Nacional de Seguridad de Pisos. © 3M 2012. Todos los derechos reservados.

